

プレシャス縫製仕様

リリカラのワンランク上の高級縫製仕様です。裾は縫い目が目立ちにくい1本糸すくい縫い※1が標準で、巾継ぎは山裾で行ない※2 形態安定加工※3 を使用するなど、細部まで仕上りに配慮した縫製です。

※1. 生地によっては本縫いになる場合があります。 ※2. パターン仕立ての場合は異なります。

※3. 形態安定加工対応商品の生地に限ります。

※レギュラー縫製とは納期が異なります。

製作可能寸法

幅(W): 片開き 2,700(mm)
両開き 5,400(mm)まで
丈(H): 2,800(mm)まで
ツマミ数 27個まで




プリーツ

- 約2.5倍ヒダ
- 3つ山ヒダ

3つ山

芯地

- ポリエステル芯地
- インターロック仕上げ・縫い付けなし



耳

- 約25mmのダブル仕上げ
- 本縫い



巾継ぎ

ヒダ山の裾から1cm以内の位置
※パターン仕立ての場合は異なります。

縫い方

- ドレープ…1本糸すくい/本縫い
※生地により本縫い
- レース…本縫い
- 巾継ぎ…インターロック仕上げ



フック

- 90mmまたは75mm、アジャスターフック
- ※横ブレ防止タイプ



- 90mm・天付けでご注文の場合、カーテンボックスでも掛けやすいコーナー用フックが付きま。



※片開きの場合、取扱い表示ラベル側に1ヶ所。両開きの場合、両側に1ヶ所ずつ2ヶ所。

裾(すそ)

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ(指定がない場合は100mmダブル)
- 1本糸すくい ※生地により本縫い
- コーナー…袋入り コーナーウエイト



パターン仕立て 下記商品についてはパターン仕立てにて縫製いたします。

ヒダ山に柄を出す縫製です。(仕上りは約2倍ヒダとなります)

対象品番	生地見本はFD見本帳の下記ページをご覧ください	対象品番	生地見本はFD見本帳の下記ページをご覧ください
53091・53092	FD P.44	53417・53418	FD P.175
53159・53160	FD P.80	53419・53420	FD P.176
53377・53378	FD P.151		


梱包

- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ



レギュラー縫製仕様

※生地巾・仕上り巾・ヒダ倍率により、ヒダ山の柄の出方が異なります。



プレシャス縫製仕様(パターン仕立て)

※上部芯地押さえ縫い付けなし
※レギュラー縫製とは納期が異なります。

